

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7110-24

г. Москва

Выдано

15 августа 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АКО»
Россия, 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 13Б,
пом. 1002
Тел./факс: (8482) 55-99-01/55-99-02; e-mail: info@acorussia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АКО»
Россия, 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 13Б,
пом. 1002
Адрес производства: Россия, 445043, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Северная 21А

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Модульная система АСО StormBrixx

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - модульная система АСО StormBrixx состоит из модульных элементов, боковых панелей, верхних крышек и коннекторов, изготовленных из модифицированного полипропилена.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для устройства подземных резервуаров для накопления, инфильтрации или дренажа воды в соответствии с проектом. Система АСО StormBrixx может применяться во всех климатических районах; зонах влажности – сухая, нормальная, влажная; в слабоагрессивной и среднеагрессивной среде; в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Температура окружающей среды при эксплуатации системы – от 0°C до плюс 45°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики модифицированного полипропилена модульных элементов: предел прочности на разрыв – не менее 25 МПа, модуль упругости при растяжении

– не менее 4000 МПа, ударная вязкость по Шарпи – не менее 20 кДж/м². Предел прочности при сжатии вертикальной нагрузкой несущей колонны из двух модульных элементов – не менее 520 кН/м², при сжатии горизонтальной нагрузкой – не менее 110 кН/м².

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - состав модульной системы и результаты контроля качества должны соответствовать требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия и технические паспорта по изготовлению и эксплуатации модульной системы АСО StormBrixx, сертификат соответствия, протоколы испытаний, а также действующие нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 14 августа 2024 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 15 августа 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 15 августа 2024 г., регистрационный № 7110-24,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6596-22 от 20 июня 2022 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 4841-16 от 21 марта 2016 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)